

NAZWA PRODUKTU:

AUTOGUARD S2

NR KATALOGOWY: **02-000-0001**

NR HOMOLOGACJI: **E20 10R-02 1308**

Dane techniczne:



- rodzaj zasilania: napięcie stałe niestabilizowane
- max napięcie zasilania: 35V
- min napięcie zasilania: 8V
- wbudowany akumulator pomocniczy LiJon: 750 mAh
- pobór prądu przy napięciu 12V w stanie pracy: 100 mA
- pobór prądu przy napięciu 12V w stanie czuwania: 80 mA
- maksymalny pobór prądu (transmisja danych) przy napięciu 12V: 500 mA
- zakres temperatury pracy: od -40°C do + 80°C
- wymiary obudowy: 160 x 116 x 28 mm
- masa własna: 0,4 kg

Funkcjonalność:

OGÓLNA	<ul style="list-style-type: none"> - pozycjonowanie pojazdu GPS via SMS - usługa GPRS - zdalna zmiana oprogramowania - możliwość podłączenia terminala komunikacyjnego AutoGuard - możliwość podłączenia radiolinii - możliwość podłączenia systemu identyfikacji naczepy
OCHRONA	<ul style="list-style-type: none"> - monitorowanie linii alarmowych - możliwość sterowania pojazdem - system antynapadowy - immobilizer - współpraca z alarmem fabrycznym Mercedes i Lexus - opcja
LOGISTYKA	<ul style="list-style-type: none"> - pomiar paliwa - pomiar temperatury - pomiar obrotów - pomiar impulsów tacho (prędkość) - pomiar prędkości GPS - magistrała CAN - bufor rekordów (poza zasięgiem GPRS i w roamingu)